

## CJX2-N(LC2-D)系列机械联锁接触器

### 一、适用范围

适用于交流50Hz或60Hz、电压至660V、电流至95以下的电路中，作电动机可逆控制用。它的机械联锁机构，保证了两台可逆接触器触头转换的工作可靠。

### 二、型号及其含义



### 三、主要技术参数

表1

型号	额定工作电流 440V、AC-3 (A)	控制功率 (KW)					辅助触头数量	备注
		220V	380V	415V	440V	660V		
CJX2-09N	9	2.2	4	4	4	5.5	NC	安装方式除螺钉安装外还备有35mm安装轨
CJX2-12N	12	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	NC	
CJX2-18N	18	7.5	7.5	9	9	11	NC	
CJX2-25N	25	5.5	11	11	11	15	NC	
CJX2-32N	32	7.5	15	15	15	18.5	NC	
CJX2-40N	40	18.5	18.5	22	22	30	NO+NC	除螺钉安装外还备有75mm安装轨
CJX2-50N	50	15	22	25	30	33	NO+NC	
CJX2-63N	63	18.5	30	37	37	37	NO+NC	
CJX2-80N	80	22	37	45	45	45	NO+NC	

CJX2-95N	95	22	45	45	45	45	NO+NC
----------	----	----	----	----	----	----	-------

#### 四、外形及安装尺寸

CJX2-N或2只CJX2	09/12	18	25	32
-	-	-	-	-
C	84	92	99	117
e1	7	8	8	10
G	95	95	111	111
a	105	100	127	127

CJX2-N或2只CJX2	40/50/65	80/95
C	142	158
e1	5	13
e2	-	-
G	50	57
G1	90	96
a	165	182

返回